

A serra de mesa Atika HT 315 é sólida e adequada para múltiplas finalidades.

- Serra de mesa com grande escala no tampo da mesa para o batente longitudinal ajustável e giratório
- O batente longitudinal também pode ser usado como batente transversal até 60°
- Guia de link preciso e escala de exibição de até 45° para inclinação padrão
- Duas conexões para extração de pó diretamente na proteção da lâmina de serra e na caixa de aparas
- Extensão da mesa com aproximadamente 800 mm de comprimento
- Ajuste de altura com manivela
- Suporte estável graças aos pés antiderrapantes
- Design totalmente galvanizado, incluindo mangueira de sucção

SERRA DE MESA ATIKA HT315

CE



Modelo HT315 Monofásico 3 kW



Modelo HT315 Trifásico 3.3 kW



Orientação precisa,
mesmo com o corte de
esquadria



**Ajuste
inclinado**
até 45°



Alimentação segura
graças ao batente
longitudinal que
pode ser usado
como um batente
transversal

| Características técnicas | | HT315 Monofásica | HT315 Trifásica |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Profundidade de corte a 90° aprox. | - | 90 | 90 |
| Profundidade de corte a 45° aprox. | - | 63 | 63 |
| Número de rotações | - | 2730 | 2680 |
| Motor | V – kW | 230 – 3.0 | 400 – 3.3 |
| Medidas mesa – Comp. x Larg. x Alt. | mm | 800 x 550 x 810 | 800 x 550 x 810 |
| Peso | Kg | 46 | 43 |
| Ø Furo do disco | mm | 30 | 30 |
| Disco - Ø máximo 315 | mm | 315 | 315 |
| Altura variável de corte a 90° | aprox. mm | 0 a 90 | 0 a 90 |
| Altura variável de corte a 45° | aprox. mm | 0 a 63 | 0 a 63 |
| Referência – Serra montada | | MC.A.301927.M | MC.A.301916.M |
| Referência – Serra desmontada | | MC.A.301927 | MC.A.301916 |