

Serrote de fita para tarefas exigentes. Com correia em V e 4 velocidades

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Operação de baixo ruído
- ▶ Design robusto em fundição
- ▶ Descida do arco de serra através de um cilindro hidráulico continuamente ajustável com válvula de borboleta
- ▶ Microinterruptor para paragem de limite automático
- ▶ Escala de fácil leitura para ajuste de ângulo
- ▶ Equipado com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- ▶ Tensão de fita de serra ajustável na frente através do volante
- ▶ Guia de fita de serra com rolamentos
- ▶ Base robusta com rodas grandes e pega para facilitar a deslocação da máquina
- ▶ Batente ajustável para trabalhos em série
- ▶ Disjuntor para tampa da correia
- ▶ Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato



Composição

- › Batente
- › Fita de serra bi-metal
- › Bancada

Modelo

Art. no.

S 181

3300181

Ligação elétrica

Motor	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motor bomba de refrigeração	750 W
Subida do arco da serra	90 W
Avanço	manual
Velocidade da fita	continuamente variável
Dimensões da fita de serra	21 / 33.5 / 45 / 50 m/min
Ângulo de corte	2 362 x 19 x 0.9 mm
Comprimento	0° a 45°
Largura com/sem batente	1 295 mm
Altura limite inferior/superior	450 / 600 mm
Peso	1 060 / 1 550 mm
	130 kg

SEMI-PROFI

CORREIA

Correia



- › Quatro velocidades ajustáveis deslocando a correia

Prensa de aperto rápido



- › Mordentes ajustáveis de 0° a 45° para cortes de esquadria

Depósito de refrigeração



- › Integrado na bancada
- › Depósito de 11 litros

Áreas de corte

			
0°	Ø 180 mm	180 mm	180 x 240 mm 50 x 300 mm
45°	Ø 110 mm	150 mm	110 x 170 mm

A área de corte foi determinada para alumínio.
Pode variar utilizando materiais diferentes e pode ser menor (sem capacidade de corte).

Fitas de serra HSS bi-metal M 42

Dentes por polegada	Ângulo de dente	Art. no.
5 - 8 tpi	0°	3357522
5 - 8 tpi	6°	3357516
6 - 10 tpi	0°	3357521
10 - 14 tpi	0°	3357520

Conj. fitas de serra HSS bi-metal M 42

1 fita de serra 6- 10 tpi; 0°	3357500
1 fita de serra 5- 8 tpi; 0°	
1 fita de serra 5- 8 tpi; 6°	

Informação sobre fitas de serra ver pág. 262