

Serrote de dupla esquadria com possibilidades diversas de aplicação no comércio e na indústria

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- Design industrial robusto
- Operação de baixo ruído
- Excelente precisão de corte graças a ação sem vibrações
- Ajuste de esquadria de -45° a 60°, inclinando o arco completo da serra
- Equipado com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- Microinterruptor para paragem de limite automático
- Sistema de refrigeração de alto desempenho com 100 W
- Guia de fita de serra de rolamento de esferas com calços de carboneto para resultados de corte ideais
- Fácil ajuste da velocidade de descida através da válvula de controlo de avanço no painel de controlo
- Painel de controlo organizado



Rolo de suporte



- Para suportar peças longas

Tensão da fita de serra



- Ajuste fácil e preciso da tensão da fita de serra por Manómetro de pressão

Prensa



- Prensa de aperto rápido de dimensões generosas e deslocável lateralmente
- Espaçamento de corte

Áreas de corte

			
0°	Ø 355 mm	280 mm	280 x 490 mm
45°	Ø 355 mm	280 mm	280 x 340 mm
60°	Ø 230 mm	180 mm	180 x 220 mm
-45°	Ø 290 mm	250 mm	250 x 250 mm

A área de corte foi determinada para alumínio. Pode variar utilizando materiais diferentes e pode ser menor (sem capacidade de corte).

Fitas de serra HSS bi-metal M 42

Dentes por polegada	Ângulo de dente	Art. no.
5 - 8 tpi	0°	3357590
6 - 10 tpi	0°	3357591

Composição

- Batente
- Fita de serra bi-metal 4-6 tpi M42
- Bancada
- Bomba de refrigeração

Modelo	SD 500
Art. no.	3292380
Dados técnicos	
Ligação elétrica	400 V/3 Ph ~50 Hz
Potência total	3.8 kW
Motor	2.2 kW
Motor bomba de refrigeração	100 W
Informação geral	
Subida do arco da serra	manual
Avanço	hidráulico através de cilindro de descida
Velocidade da fita	35 / 70 m/min
Dimensões da fita de serra	3 770 x 34 x 1.1 mm
Ângulo de corte	-45° a 60°
Dimensões e peso	
Comprimento x Largura x Altura min.	2 122 x 1 046 x 1 497 mm
Peso	552 kg