Decapagem de jato de areia

Série SSK – Tanques de decapagem de jacto de areia com cabine isolada

- Indicado para diversos produtos abrasivos, por exemplo sílicas, quartzo, micro esferas de vidro, micro esferas de plástico e outros. Não utilizar limalhas de alumínio ou ferro
- Ideal para a limpeza, remoção de ferrugem ou de remoção de tinta a partir de peças de metal de todos os tipos, por exemplo, peças de motor, acessórios, sinais, rodas, dobradiças
- Luvas em latex resistentes fixas à estrutura
- Janela ultra resistente fixa na estrutura para melhor visibilidade e protecção

Composição:
› Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
› 5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
› 4 Keramikdüsen (2 x 6 mm/ 2 x 7 mm)

Fig. mostra SSK 3.1 com porta frontal basculante de grandes dimensoes

Sistema integrado de extração com filtro substituível

Compressores adequados podem ser encontrados nos catálogos da AIRCRAFT

SSK 3.1
- Porta frontal com abertura basculante suportada por dois amortecedores para maior facilidade e segurança
- Unidade de extracção integrada com filtro substituível
- Pistola sem gatilho, fluxo controlado por pedal
- 2 Tubo fluorescente (230 volts) em iluminarias separadas com película protectora e 5 películas de substituição
- Interruptor da luz com dupla função: Liga as luzes e a extracção em simultâneo
- Regulação da pressão de trabalho através de manómetro
- É necessário a limpeza regular do filtro de aspiração para um bom desempenho do equipamento

Tamanhos de grão indicados

Malha U.S	Polegada	mm	µm
60	0,0098	0,250	250
70	0,0083	0,210	210
80	0,0070	0,177	177
100	0,0059	0,149	149
120	0,0049	0,125	125

Modelo	**SSK 3.1**
Art. no.	6204005

Dados técnicos	
Cabine	360 l
Consumo de ar	400 – 800 l/min
Pressão de trabalho	3,4 – 8,0 bar
Pressão máxima	8,6 bar
Ligação ar comprimido	3/8“
Tamanho de partículas para jato	0,125 – 0,42 mm
Dimensões interiores (C x L x A) mm	1160 x 580 x 580 mm
Dimensões externas (C x L x A) mm	1225 x 935 x 1640 mm
Peso	115 kg
Peso max. de suporte	120 kg
Capacidade do depósito de abrasivo	75 kg
Extração	17,4 m³/h
Potência de extração	1200 W
Pressão negativa de extração	8,5 kPa
Fluxo de extração	156 m³/h

Acessórios opcionais para SSK 3.1

Par de luvas
Art. no. 6204120

Película protectora (5uni.)
Art. no. 6204111

Janela
Art. no. 6204122

Filtro
Art. no. 6204123

Pistola decapagem
Art. no. 6204124

Tubo fluorescente
Art. no. 6204127

Tela protectora iluminação
Art. no. 6204125

Película protectora iluminação (5uni.)
Art. no. 6204126

Conj. bicos cerâmica 2 x 6mm/2 x 7mm
Art. no. 6204131

Bocal carboneto de boro 6 mm
Art. no. 6204133

Bocal carboneto de boro 7 mm
Art. no. 6204134