

Serrote de fita com arco inclinável, para trabalho económico e de precisão



Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Operação de baixo ruído
- ▶ Design robusto em fundição
- ▶ Excelente precisão de corte graças a ação sem vibrações
- ▶ Guia de fita de serra com rolamentos
- ▶ Escova de limalhas
- ▶ Serra desliga automaticamente após completar o corte
- ▶ Bancada robusta
- ▶ Unidade de controlo de dimensões generosas
- ▶ Equipado com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- ▶ Batente com escala
- ▶ Prensa de aperto rápido, ajustável através e volante. Peça é fixada usando uma alavanca de aperto rápido
- ▶ Batentes ajustáveis a precisão de grau
- ▶ Rolo de suporte para peças longas
- ▶ Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato



Tensão da fita de serra



- › Ajuste fácil e preciso da Tensão da fita de serra por Manómetro de pressão

Bomba de refrigeração



- › Alto desempenho
- › Motor 100 W

Composição

- › Batente
- › Fita de serra bi-metal
- › Bancada
- › Bomba de refrigeração

Modelo	S 285DG
Art. no.	3300285
Ligação elétrica	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motor	1.1 kW
Motor bomba de refrigeração	100 W
Subida do arco da serra	manual
Avanço	hidráulico através de cilindro de descida
Velocidade da fita	45 / 90 m/min
Dimensões da fita de serra	2 480 x 27 x 0.9 mm
Ângulo de corte	-45° a 60°
Comprimento	1 720 mm
Largura com/sem batente	870 / 1 270 mm
Altura limite inferior/superior	1 280 / 1 800 mm
Peso	295 kg

Áreas de corte

0°	Ø 225 mm	180 mm	150 x 245 mm
45°	Ø 150 mm	150 mm	150 x 190 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	90 x 180 mm
-45°	Ø 150 mm	150 mm	120 x 150 mm

A área de corte foi determinada para alumínio.
Pode variar utilizando materiais diferentes e pode ser menor (sem capacidade de corte).

AQUACUT C1

3530030

- › Para refrigeração do corte, 10 litros

Fitas de serra HSS bi-metal M 42

Dentes por polegada	Ângulo de dente	Art. no.
5 - 8 tpi	0°	3357511
5 - 8 tpi	6°	3357512
6 - 10 tpi	0°	3357524
10 - 14 tpi	0°	3357525
Conj. fitas de serra HSS bi-metal M 42		3357504
1 fita de serra 6- 10 tpi; 0 °		
1 fita de serra 5- 8 tpi; 0 °		
1 fita de serra 5- 8 tpi; 6 °		

Informação sobre fitas de serra ver pág. 262