

Serrote de fita com arco inclinável.



Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Operação de baixo ruído
- ▶ Design robusto em fundição
- ▶ Excelente precisão de corte graças a ação sem vibrações
- ▶ Guia de fita de serra com rolamentos
- ▶ Escova de limalhas
- ▶ Microinterruptor para paragem de limite automático
- ▶ Botão - operação manual - na pega liga e desliga a fita de serra
- ▶ Equipado com fita de serra bi-metálica de alta qualidade

- ▶ Batente com escala
- ▶ Prensa de aperto rápido, ajustável através e volante. Peça é fixada usando uma alavanca de aperto rápido
- ▶ Bancada robusta
- ▶ Batentes ajustáveis a precisão de grau



Rolo de suporte



- › Para suportar peças longas

Tensão da fita de serra



- › Ajuste fácil e preciso da Tensão da fita de serra por Manómetro de pressão

Composição

- › Batente
- › Fita de serra bi-metal
- › Bancada
- › Bomba de refrigeração

Modelo

S 300DG

Art. no.

3290290

Dados técnicos

Ligação elétrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Motor

1.5 kW

Motor bomba de refrigeração

100 W

Informação geral

Subida do arco da serra

manual

Avanço

continuamente variável

Velocidade da fita

35/70 m/min.

Dimensões da fita de serra

2 750 x 27 x 0.9 mm

Ângulo de corte

45° a -60°

Dimensões

Comprimento

1 680 mm

Largura com/sem batente

700 / 1 300 mm

Altura limite inferior/superior

1 600 / 1 850 mm

Peso

335 kg

Áreas de corte

			
0°	Ø 255 mm	190 mm	190 x 310 mm
45°	Ø 215 mm	190 mm	190 x 200 mm
-60°	Ø 135 mm	135 mm	135 x 135 mm
-45°	Ø 220 mm	190 mm	135 x 190 mm

A área de corte foi determinada para alumínio.

Pode variar utilizando materiais diferentes e pode ser menor (sem capacidade de corte).

AQUACUT C1

3530030

- › Para refrigeração do corte, 10 litros

Fitas de serra HSS bi-metal M 42

Dentes por polegada	Ângulo de dente	Art. no.
5 - 8 tpi	0°	3357751
5 - 8 tpi	10°	3357752
6 - 10 tpi	0°	3357753
10 - 14 tpi	0°	3357754

Conj. fitas de serra HSS bi-metal M 42

1 fita de serra 5- 8 tpi; 0°	3357700
1 fita de serra 5- 8 tpi; 10°	
1 fita de serra 6- 10 tpi; 0°	

Informação sobre fitas de serra ver pág. 262