

Serrote de fita de engrenagens para tarefas exigentes



Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Operação de baixo ruído
- ▶ Design robusto em fundição
- ▶ Descida do arco de serra através de um cilindro hidráulico continuamente ajustável com válvula de borboleta
- ▶ Microinterruptor para paragem de limite automático
- ▶ Escala de fácil leitura para ajuste de ângulo
- ▶ Equipado com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- ▶ Tensão de fita de serra ajustável na frente através do volante
- ▶ Guia de fita de serra com rolamentos
- ▶ Base robusta com rodas grandes e pega para facilitar a deslocação da máquina
- ▶ Batente ajustável para trabalhos em série
- ▶ Peças de refrigeração fáceis de limpar
- ▶ Superfície polida para montagem da peça
- ▶ Disjuntor para tampa da correia
- ▶ Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato



Guia da fita de serra

- › Com rolamentos de esfera para excelente movimento e ótimo corte



Depósito de refrigeração

- › Integrado na bancada
- › Depósito de 11 litros



Caixa de velocidades

- › Alto desempenho
- › 2 velocidades

Composição

- › Batente
- › Fita de serra bi-metal
- › Bancada

Modelo

Art. no.

SD 200G

3300200

Ligação elétrica

Motor	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motor bomba de refrigeração	550 W/750 W
Subida do arco da serra	100 W
Avanço	manual
Velocidade da fita	continuamente variável
Dimensões da fita de serra	44 / 88 m/min
Ângulo de corte	2 360 x 19 x 0.9 mm
Comprimento	0° a 45°
Largura com/sem batente	1 295 mm
Altura limite inferior/superior	535 mm
Peso	790 mm / 1200
	130 kg

Áreas de corte

0°	Ø 180 mm	180 mm	180 x 240 mm 50 x 300 mm
45°	Ø 110 mm	150 mm	110 x 170 mm

A área de corte foi determinada para alumínio. Pode variar utilizando materiais diferentes e pode ser menor (sem capacidade de corte).

AQUACUT C1

3530030

- › Para refrigeração do corte, 10 litros

Fitas de serra HSS bi-metal M 42

Dentes por polegada	Ângulo de dente	Art. no.
5 - 8 tpi	0°	3357522
5 - 8 tpi	6°	3357516
6 - 10 tpi	0°	3357521
10 - 14 tpi	0°	3357520

Conj. fitas de serra HSS bi-metal M 42

com 1 fita de serra de cada 6 - 10 tpi; 0° / 5 - 8 tpi; 0° / 5 - 8 tpi; 6°

3357500

Informação sobre fitas de serra ver pág. 262