

## Serrote de fita com arco inclinável e duas velocidades

### Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Operação de baixo ruído
- ▶ Design robusto em fundição
- ▶ Excelente precisão de corte graças a ação sem vibrações
- ▶ Duas velocidades selecionáveis
- ▶ Descida do arco de serra através de um cilindro hidráulico continuamente ajustável com válvula de borboleta
- ▶ Microinterruptor para paragem de limite automático
- ▶ Escala de fácil leitura para ajuste de ângulo
- ▶ Sistema de refrigeração
- ▶ Bancada robusta
- ▶ Guia de fita de serra com rolamentos
- ▶ Equipado com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- ▶ Batente ajustável para trabalhos em série
- ▶ Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato



### Composição

- › Batente
- › Fita de serra bi-metal
- › Bancada
- › Bomba de refrigeração

| Modelo   | S 210G  |
|----------|---------|
| Art. no. | 3300210 |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Ligação elétrica</b>            | 400 V/3 Ph ~50 Hz      |
| Motor                              | 750 W                  |
| Motor bomba de refrigeração        | 90 W                   |
| Subida do arco da serra            | manual                 |
| Avanço                             | continuamente variável |
| Velocidade da fita                 | 40 / 80 m/min          |
| Dimensões da fita de serra         | 2 080 x 20 x 0.9 mm    |
| <b>Ângulo de corte</b>             | <b>0° a 45°</b>        |
| Comprim. com prensa aberta/fechada | 1 200 / 1 310 mm       |
| Largura com/sem batente            | 685 / 985 mm           |
| Altura limite inferior/superior    | 1 320 / 1 550 mm       |
| Peso                               | 152 kg                 |

SEMI-PROFI

CAIXA DE VELOCIDADES

### Painel



- › Organizado e de fácil operação
- › Seletor de velocidade
- › Bomba de refrigeração

### Prensa de aperto rápido



- › Ajustável através e volante
- › Peça é fixada usando uma alavanca de aperto rápido

### Áreas de corte

| 0°  | Ø 170 mm | 140 mm | 140 x 190 mm |
|-----|----------|--------|--------------|
| 45° | Ø 125 mm | 125 mm | 95 x 140 mm  |

A área de corte foi determinada para alumínio. Pode variar utilizando materiais diferentes e pode ser menor (sem capacidade de corte).

### AQUACUT C1

3530030

- › Para refrigeração do corte, 10 litros

### Fitas de serra HSS bi-metal M 42

| Dentes por polegada | Ângulo de dente | Art. no. |
|---------------------|-----------------|----------|
| 5 - 8 tpi           | 0°              | 3357503  |
| 5 - 8 tpi           | 6°              | 3357505  |
| 6 - 10 tpi          | 0°              | 3357514  |
| 10 - 14 tpi         | 0°              | 3357515  |

### Conj. fitas de serra HSS bi-metal M 42

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1 fita de serra 6- 10 tpi; 0° | 3357502 |
| 1 fita de serra 5- 8 tpi; 0°  |         |
| 1 fita de serra 5- 8 tpi; 6°  |         |

Informação sobre fitas de serra ver pág. 262

Prefácio

Engenhos de furar

Fresadoras

Tornos

Medição

Serras

Retificação

Polimento

Iluminação