

Serrote com arco inclinável para esquadria e velocidade da fita continuamente ajustável

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Operação de baixo ruído
- ▶ Base e arco em fundição
- ▶ Estrutura estável para operação suave e de baixa vibração
- ▶ Escala de fácil leitura para ajuste de ângulo
- ▶ Equipado com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- ▶ Tensão de fita de serra ajustável na frente através do volante
- ▶ Batente ajustável para trabalhos em série
- ▶ Fixação rápida da peça graças à prensa de aperto rápido
- ▶ Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato

Botão de operação manual

- ▶ Desliga e liga a fita de serra



Unidade de controlo



- › Dimensionado generosamente
- › Interruptor da bomba de refrigeração
- › Potenciômetro

Vario drive



- › Velocidade da fita continuamente ajustável

Guia da fita de serra



- › Com rolamentos de esfera

Composição

- › Batente
- › Fita de serra bi-metal
- › Bancada
- › Sistema de refrigeração

Modelo	S 150G Vario
Art. no.	3300150
Ligação elétrica	230 V/1 Ph ~50 Hz
Motor	1.1 kW
Motor bomba de refrigeração	50 W
Subida do arco da serra	manual
Avanço	manual
Velocidade da fita	20 - 65 m/min
Número de velocidades	continuamente variável
Dimensões da fita de serra	1 735 x 12.7 x 0.9 mm
Ângulo de corte	0° a 60°
Comprim. com prensa aberta/fechada	1 120 / 930 mm
Largura com/sem batente	510 / 720 mm
Altura limite inferior/superior	1 240 / 1 590 mm
Peso	100 kg

Informações importantes sobre "Operar máquinas com conversores de frequência" na pág. 325
Os equipamentos (conversores de frequência) estão em conformidade com a norma DIN EN 55011 : classe C3

Áreas de corte

0°	Ø 150 mm	160 mm	150 x 160 mm
45°	Ø 105 mm	105 mm	105 x 130 mm
60°	Ø 65 mm	65 mm	65 x 65 mm

A área de corte foi determinada para alumínio.
Pode variar utilizando materiais diferentes e pode ser menor (sem capacidade de corte).

AQUACUT C1

3530030

- › Para refrigeração do corte, 10 litros

Fitas de serra HSS bi-metal M 42

Dentes por polegada	Ângulo de dente	Art. no.
6 tpi	10°	3351521
6 - 10 tpi	0°	3351522
10 - 14 tpi	0°	3351538

Conj. fitas de serra HSS bi-metal M 42

1 fita de serra 6 tpi; 10°	3351501
1 fita de serra 6- 10 tpi; 0°	
1 fita de serra 10- 14 tpi; 0°	

Informação sobre fitas de serra ver pág. 262